utb Laser und Vermessungstechnik GmbH
Industriestraße 26a, AT-7400 Oberwart
FN 334620p | UID: ATU65232045

Tel: +43(0)3352 / 380 90
E-mail: office@utb.at | www.utb.at

Leica Lino L6G

Art.Nr.: 912971
Laser Typ: Linien- & Punktlaser
Hersteller: Leica

-16%
~~€ 709,00 exkl. 20% USt.~~

€ 595,56

exkl. 20% USt.
€ 714,67inkl. USt.

Produkt im Shop kaufen:

Highlights
Horizontale Laserlinie 360°
Vertikale Laserlinie 2 x 360°
Kreuzungspunkte Oben, unten, rechts, links, vorne, hinten (90° / 180°)
Reichweite / Durchmesser* 35 m / 70 m (115 ft / 230 ft)
Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m (± 0,002 in/ft)
Genauigkeit der vertikalen und horizontalen Linie ± 0,3 mm/m (± 0,004 in/ft)
Punktgenauigkeit ± 0,2 mm/m (± 0,002 in/ft)
Selbstnivellierungsbereich ± 4°
Selbstnivellierzeit < 3 s
Feineinstellung ± 10° um den vertikalen Kreuzungspunkt
Warnung bei Schräglagen
Nivellierung Pendel (arretierbar)
Laser 525 nm / Laserklasse 2 (gemäß IEC 60825-1)
Schutzklasse IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Batterietyp 3 x AA Alkaline oder Li-Ion-Akku
Intensität der Laserlinie (auswählbar) 100 %, 75 %, 50 %
Betriebstemperatur -10 bis +50 °C
Lagertemperatur -25 bis +70 °C
Laserlinienbreite in 5 m Entfernung < 2 mm
Stativgewinde 1/4'' (5/8'' mit Adapter)
Impulsleistung für Empfänger ja
*abhängig von den Lichtverhältnissen

360°-Ausrichtung mit herausragender Sichtbarkeit

Grüne Lino-Laserlinien sind für das menschliche Auge viermal so gut sichtbar wie rote. Das bedeutet, dass grüne Laser sich besonders gut für größere Entfernungen oder helle Umgebungen eignen.

Sie können Ihren Laser mit Li-Ionen- Akku oder Alkaline Batterien betreiben oder an das Stromnetz anschließen. Das Triple Power Konzept gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Vielen Dank für Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer +43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.