

Nedo SIRIUS1 H inkl. ACCEPTOR²



Art.Nr.: 471933-632
EAN: 4016054370347
Laser Typ: Hochbaulaser
Hersteller: Nedo
Laserfarbe: Rot

-21%
~~€ 832,00 exkl. 20% USt.~~

€ 657,28

exkl. 20% USt.
€ 788,74 inkl. USt.

Produkt im Shop kaufen:



Highlights

Daten Laser:

Genauigkeit ± 1 mm/10 m

Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung

Rotationsgeschwindigkeit 600 U/min

Spannungsversorgung Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Betriebsdauer ca. 30 h

Gewicht 2,3 kg

Maße (Breite/Tiefe/Höhe) 150 mm x 200 mm x 190 mm

Arbeitstemperatur -20°C bis $+50^\circ\text{C}$

Arbeitsbereich \varnothing ca. 400 m mit Empfänger

Schutzklasse IP 65

Daten Empfänger ACCEPTOR² digital:

Genauigkeit umschaltbar, $\pm 6,0$ mm / $\pm 4,0$ mm / $\pm 1,0$ mm

Arbeitsbereich 550 m (abhängig vom verwendeten Laser)

Stromversorgung 2 x 1,5 V (AA) oder NiMH Akkus

Detektorlänge 50 mm

Betriebsdauer ca. 120 h

Schutzklasse IP 67

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung.
Jetzt neu mit Laserempfänger ACCEPTOR² mit mm-Anzeige

Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus. Die automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken

Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
Einfach einschalten und los geht's.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer +43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.