



utb Laser und Vermessungstechnik GmbH
Industriestraße 26a, AT-7400 Oberwart
FN 334620p | UID: ATU65232045

Tel: +43(0)3352 / 380 90
E-mail: office@utb.at | www.utb.at

Nedo SIRIUS1 HV inkl. ACCEPTOR²



Art.Nr.: 471945-632
EAN: 4016054377117
Laser Typ: Hochbaulaser
Hersteller: Nedo
Laserfarbe: Rot

-21%
~~€ 965,00 exkl. 20% USt.~~

€ 762,35

exkl. 20% USt.
€ 914,82 inkl. USt.

Produkt im Shop kaufen:



Highlights

Daten Laser:

Genauigkeit ± 1 mm/10 m

Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung

Rotationsgeschwindigkeit 0, 60, 120, 300 und 600 U/min
Scanwinkel 0° , 6° , 20° , 50° und 90°

Spannungsversorgung Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Betriebsdauer ca. 30 h

Gewicht 2,3 kg

Maße (Breite/Tiefe/Höhe) 150 mm x 200 mm x 190 mm

Arbeitstemperatur -20°C bis $+50^\circ\text{C}$

Arbeitsbereich \varnothing ca. 300 m mit Empfänger

Schutzklasse IP 65

Daten Empfänger ACCEPTOR² digital:

Genauigkeit umschaltbar, $\pm 1,0$ mm / $\pm 4,0$ mm / $\pm 6,0$ mm

Arbeitsbereich 550 m (abhängig vom verwendeten Laser)

Stromversorgung 2 x 1,5 V (AA) oder NiMH Akkus

Detektorlänge 50 mm

Betriebsdauer ca. 120 h

Schutzklasse IP 67

Daten Fernbedienung:

Reichweite 25 m

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V Typ AAA

Gewicht 70 g (mit Batterien)

Maße (Breite/Tiefe/Höhe) 46 mm x 24 mm x 111 mm

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker.

Jetzt neu mit Laserempfänger ACCEPTOR² mit mm-Anzeige.

SIRIUS¹ HV ist der universelle Horizontal-/Vertikal-Rotationslaser für clevere Handwerker. Ideal zum Nivellieren und Fluchten - im Innenausbau, im Hoch- oder Tiefbau. Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den SIRIUS¹ HV aus.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer +43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.